



ECOGEN

(16,5÷63 kVA)

con AVR

**AVR (Regolatore automatico della tensione) •
telaio di protezione con slitta d'appoggio •
attacco universale a tre punti •
certificati e marcati CE •
1500 giri/' •**

Dotazione di serie quadri elettrici

- A - interruttore magneto-termico quadripolare - differenziale - interruttore magneto-termico bipolare - 1 presa CEE 400V 32A - 1 presa CEE 230V 32A - 1 presa shuko con protezione termica monofase - voltmetro - frequenzimetro - amperometro - contaore.
- B - interruttore magneto-termico quadripolare - differenziale - interruttore magneto-termico bipolare - 1 presa CEE 400V 63A - 1 presa CEE 230V 32A - 1 presa shuko con protezione termica monofase - voltmetro - frequenzimetro - amperometro - contaore.
- C - interruttore magneto-termico quadripolare - differenziale - interruttore magneto-termico bipolare - 1 presa CEE 400V 125A - 1 presa CEE 230V 32A - 1 presa shuko con protezione termica monofase - voltmetro - frequenzimetro - amperometro - contaore.

Modello	EGA 165-T4	EGA 200-T4	EGA 250-T4	EGA 301-T4	EGA 420-T4	EGA 530-T4	EGA 630-T4
Codice	09328	09506	09507	09503	09504	09505	09502
Dotazione di serie	A	A	A	B	B	C	C
Prestazioni							
Potenza max 400V trifase	kVA (kW)	16,5 (13,2)	20 (16)	25 (20)	30 (24)	42 (33,6)	53 (42,4)
Potenza max 230V monofase	kVA (kW)	9,9	12	15	18	25	31,8
Ampere	A	24	29	36	43	60	77
Frequenza	Hz	50	50	50	50	50	50
Fattore di potenza	cos φ	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Moltiplicatore							
Tipo							
							ad ingranaggi elicolidali a bagno d'olio
Rapporto di moltiplica		1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:3,5
Potenza minima trattore	CV	40	50	65	75	110	140
Regime al cardano	giri/min	430	430	430	430	395	395
Regime alternatore	giri/min	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Alternatore							
Tipo		sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono
Grado di protezione		IP 23					
Classe di isolamento		H	H	H	H	H	H
Caratteristiche generali							
Capacità olio moltiplicatore	I	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tipo di olio		SAE 90					
Dimensioni L/I/H	mm	1135/800/910	1135/800/910	1135/800/910	1135/800/910	1172/800/910	1172/800/910
Peso	kg	170	189	204	223	345	361

i dati tecnici sono solo indicativi e possono variare senza preavviso

