



# SILENT-E TMD

## (10÷12 kVA)



- motori diesel a 3000 giri/\*\*
- raffreddamento ad aria
- avviamento elettrico
- serbatoio da 20 lt.
- cofanatura supersilenziata
- con ganci di sollevamento certificati e marcati CE

**Dotazione di serie quadri elettrici (vedere dettagli a pag. 42)**

2 prese CEE - avviamento ed arresto motore a chiave - protezione magnetotermica - voltmetro - frequenzimetro - contaore - pulsante di emergenza - spia di segnalazione bassa pressione olio e basso livello carburante - arresto motore bassa pressione olio e alta temperatura motore - spia segnalazione efficienza regolatore di carica.

**Accessori a richiesta (vedere dettagli a pag. 40)**

2) carrello spostamento manuale, 3) carrello traino lento, 4) prolunga gas di scarico, 5) quadro intervento automatico, 6) comando a distanza, 9) differenziale, 10) scaldiglia motore

**N.B. Il quadro intervento automatico elimina quello manuale a bordo gruppo.**

Modello		SE10000-DSE	SE12000-DSE	SE10000-TDSE	SE12000-TDSE
Codice		09324	09325	09326	09327
<b>Prestazioni</b>					
Potenza max 400V trifase	kVA (Kw)	-	-	10 (8)	12 (9,6)
Potenza max 230V monofase	kVA (Kw)	10 (8)	12 (9,6)	3,3 (2,6)	4 (3,2)
Ampere	A	43	52	15	18
Frequenza	Hz	50	50	50	50
Fattore di potenza	cos φ	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Motore</b>					
Marca		Ruggerini	Ruggerini	Ruggerini	Ruggerini
Modello		RD 210	RD 210	RD 210	RD 210
Cilindri	n.	2	2	2	2
Cilindrata	cmc.	954	954	954	954
Potenza massima	kWm	15	15	15	15
Regime di taratura	giri/min	3000	3000	3000	3000
Raffreddamento		ad aria	ad aria	ad aria	ad aria
Avviamento		elettrico 12 V	elettrico 12 V	elettrico 12 V	elettrico 12 V
Combustibile		gasolio	gasolio	gasolio	gasolio
<b>Alternatore</b>					
Tipo		sincrono	sincrono	sincrono	sincrono
Classe di isolamento		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Classe di isolamento		H	H	H	H
<b>Caratteristiche generali</b>					
Capacità coppa olio motore	l	3	3	3	3
Capacità serbatoio	l	20	20	20	20
Consumo a pieno carico	l/h	4,4	4,4	4,4	4,4
Rumorosità	LWA (dB(A) a 7 m)	94 (69)	94 (69)	94 (69)	94 (69)
Dimensioni L/H	mm	1070/563/921	1070/563/921	1070/563/921	1070/563/921
Peso	kg	260	270	260	270

\* per tarature e frequenze diverse contattare la sede



Rumorosità CONFORME alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006

