



SILENT PRO

(4,6÷6,4 kVA)



- motori diesel a 3000 giri/* •
- raffreddamento ad aria •
- avviamento elettrico 12V •
- serbatoio da 20 lt. di serie •
- telaio di protezione semicofanato •
- con gancio di sollevamento
- certificati e marcati CE •

Dotazione di serie quadri elettrici (vedere dettagli a pag.42)

2 prese CEE, 1 presa Italia, contaore, voltmetro, magneto-termico, spia bassa pressione oli, spia batterie

Accessori a richiesta (vedere dettagli a pag.40)

2) carrello spostamento manuale - 5) quadro intervento automatico - 6) comando a distanza - 9) differenziale

Modello	SP5000-DSE	SP7500-DSE	SP5000-TDSE	SP7500-TDSE
Codice	06027	06028	06029	06030
Prestazioni				
Potenza max 400V trifase kVA (Kw)	-	-	4,6 (3,7)	6,4 (5,1)
Potenza max 230V monofase kVA (Kw)	4,6 (3,7)	6,4 (5,1)	3,8** (3)	3,8** (3)
Ampere A	20	27	7	10
Frequenza Hz	50	50	50	50
Fattore di potenza cos φ	0,8	0,8	0,8	0,8
Motore				
Marca	Lombardini	Lombardini	Lombardini	Lombardini
Modello	15 LD 350	15 LD 440	15 LD 350	15 LD 440
Cilindri n.	1	1	1	1
Cilindrata cmc.	349	442	349	442
Potenza massima kWm	5,5	6,7	5,5	6,7
Regime di taratura giri/min	3000	3000	3000	3000
Raffreddamento	aria	aria	aria	aria
Avviamento	elettrico 12 V	elettrico 12 V	elettrico 12 V	elettrico 12 V
Combustibile	gasolio	gasolio	gasolio	gasolio
Alternatore				
Tipo	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono
Classe di isolamento	H	H	H	H
Caratteristiche generali				
Capacità coppa olio motore l	1,2	1,5	1,2	1,5
Capacità serbatoio l	20	20	20	20
Consumo a pieno carico l/h	1,5	2	1,5	2
Rumorosità LWA (dB(A) a 7 m)	96 (71)	96 (71)	96 (71)	96 (71)
Dimensioni L/H mm	750/560/620	750/560/620	750/560/620	750/560/620
Peso kg	140	160	150	170

* per tarature e frequenze diverse contattare la sede

** alternatore trifase con fase rinforzata per una migliore prestazione in monofase



Rumorosità CONFORME alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006



i dati tecnici sono solo indicativi e possono variare senza preavviso