



SHX 2000



S 1000



SHX 1000

SMART (0,9÷1,7 kVA)

POWERED BY
HONDA

- motori a benzina a 3000 giri/'(*)
- raffreddamento ad aria
- avviamento autoavvolgente
- serbatoio da 4,5 a 7,7 lt.
- custodia silenziata
- con maniglia di sollevamento
- certificati e marcati CE

Dotazione di serie quadri elettrici

- A - 1 protettore termico - carica batteria - spia basso livello olio - spia di servizio - comando stop - 1 presa Schuko
- B - 1 protettore termico - carica batteria - spia basso livello olio - spia di servizio - comando stop - 2 prese Schuko

Modello	S1000	SHX 1000*	SHX 2000*
Codice	09570	09390	09296
Dotazione di serie	A	A	B
Prestazioni			
Potenza max 230V monofase kVA (kW)	0,95 (0,76)	1,0 / 0,5 ** (1,0-0,5)	1,7 (1,7)
Ampere	A 5	4,3 / 2,1 **	7,3
Frequenza	Hz 50	50	50
Fattore di potenza	cos φ 0,8	1	1
Caricabatteria 12V	A 8,3	8,3	8,3
Motore			
Marca	Mitsubishi	Honda	Honda
Modello	GM82	GX50	GX100
Cilindri	n. 1	1	1
Cilindrata	cmc. 80	49	98
Potenza massima	kWm 1,8	1	2
Regime di taratura	giri/min 3000	5700 / 3900 **	4500
Raffreddamento	ad aria	ad aria	ad aria
Avviamento	autoavvolgente	autoavvolgente	autoavvolgente
Combustibile	benzina	benzina	benzina
Alternatore			
Tipo	sincrono	sincrono	sincrono
Grado di protezione	IP 23	IP 21	IP 21
Classe di isolamento	H	B	B
Caratteristiche generali			
Capacità coppa olio motore	l 0,41	0,3	0,4
Capacità serbatoio	l 4,5	3,7	7,7
Consumo a pieno carico	l/h 0,6	0,6 / 0,4 **	1,1
Rumorosità LWA (dB(A) a 7 m)	88 (63)	85 (60)	93 (68)
Dimensioni L/H	mm 465/343/371	465/265/380	560/340/415
Peso	kg 25	14	22



(**) regolatore di carica manuale - pieno regime / metà regime.



Rumorosità CONFORME alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006



i dati tecnici sono solo indicativi e possono variare senza preavviso